



# TISCHSÄGEN

## CM501 *Major*

2,2 > 4,8kW

Ø 350 >  
600mm



500mm

163 >  
168kg

230V 1~  
400V 3~  
Benzin



Die CM 501 Major ist der Nachfolger der bewährten Major EDW: Hochleistungsfähig, robust und mit einem modernen Design.

Bei der CM501 ist keine Diamantscheibe im Lieferumfang enthalten.



Patentierte schräggehende und nachstellbare Laufrollen.



Rolltisch mit rutschfester Gummiauflage.



Einfacher Zugang zur Wasserpumpe.



Einfacher Transport mittels Transportvorrichtung. (optionales Zubehör)



Schnittführung

### BESONDERE MERKMALE

Rolltisch mit rutschfester Auflage

Einfacher Zugang zur Wasserpumpe

Wasserablassschlauch serienmäßig

Serienmäßige Staplertasche

### IHRE VORTEILE

Akkurater und stabiler Schnitt

Einfache Wartung

Einfache und umweltfreundliche Wasserentnahme

Sicherer Transport per Palettengabel

### MASCHINE

#### CM501 3.55.3

#### CM501 3.60.P

#### CM501 5.55.3

Art.-Nr.

701846 27018

701846 27020

701846 28232\*\*

EAN Code 13

5450248 371762

5450248 371779

5450248 392095

### TECHNISCHE DATEN

Kraftsto /Motor

Elektrisch

Benzin/HONDA GX200

Elektrisch

Netzspannung/Motorleistung (PS)

400V / 4kW  
(5,5 PS)

4,8kW  
(6,5 PS)

400V / 4kW  
(5,5 PS)

Sicherung/Generator

16A / 10kVA

-

16A / 10kVA

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme

Ø 500x25,4mm

Ø 500 x 25,4mm

Ø 600x25,4mm

Max. Schnitttiefe

195mm

195mm

245mm

Max. Schnittlänge

500mm

500mm

500mm

Max. Materialhöhe

355mm

355mm

355mm

Abmessungen Schneidtisch

580 x 420mm

580 x 420mm

580 x 420mm

Drehzahl Schneidwelle

1900 min<sup>-1</sup>

2200 min<sup>-1</sup>

1900 min<sup>-1</sup>

Hand-Arm-Vibrationen

< 2,5 m/s<sup>2</sup>

< 2,5 m/s<sup>2</sup>

< 2,5 m/s<sup>2</sup>

Schalleistungspegel / Schalldruckpegel

97dB(A) / 81dB(A)

106dB(A) / 93dB(A)

97dB(A) / 81dB(A)

Abmessungen (LxBxH)mm

1480x610x1550

1480x610x1700

1480x610x1550

Gewicht

165 kg

165kg

168 kg

\*\* Anfertigungsartikel auf Anfrage