BETONGLÄTTMASCHINEN

CT 901

NEU

2,2 > 4,8 kW
Ø 950mm
75 > 78kg
Benzin
oder
Elektrisch

Anwenderfreundlichen Betonglättmaschine mit bestem Preis - Leistungsverhältnis.

Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Hochwertiger Stahlrahmen	Robust und Wiederstandsfähig
Totmann - Schaltung	Mehr Sicherheit
Serienmäßiger Schutzring	Garantiert die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches
Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels Verstellschraube eingestellt werden.	Perfekte Oberflächenbearbeitung bei gleichzeitig einfacher Einstellung
Transporthaken	Komfortables Anheben und leichtes Transportieren
Klappbarer und höhenverstellbarer Führungsgriff	Ergonomische Arbeitsposition


Serienmäßiger Schutzring.

Transport der Maschine.

Klappbarer und feststellbarer Führungsgriff.

Zubehör.

Maschine	Art.-Nr.	EAN Code 13
CT 901 MP	701846 29948	5450248 440499
CT 901 ME	701846 29951	5450248 440505

Technische Daten	CT 901 MP	CT 901 ME
Flügel inklusive	Nachbearbeitungsglättflügel inklusive	
Kraftstoff	Benzin	Elektrisch
Motorleistung kW (PS)	4,8kW (6,5PS)	2,2kW (3PS)
Motor	HONDA GX200	-
Netzspannung	-	400v 3~
Sicherung/Schutzschalter/Generator	-	10 amp /6kVA
Glätttellerdurchmesser	900mm	900mm
Schutzringdurchmesser	950mm	950mm
Abstand zur Wand	25mm	25mm
Winkeleinstellung der Flügel	Mechanisch	Mechanisch
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	94dB(A)/85dB(A)	91dB(A)/79dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	1980x950x1060mm	1980x950x1060mm
Gewicht (ohne Teller und Flügel)	75kg	78kg