## TR232 L BESONDERE MERKMALE • Robuste Brückenkopfkonstruktion • Neigbarer Kopf • Abnehmbarer seitlicher Ausleger • Einklappbare Transportgriffe, Beine & Transporträder • Schnittführung mit Winkelskala • Einfaches Entfernen des Auflagetisches · Tisch mit Antirutschbeschichtung und Befestigungsklemmen VORTEILE • Ruckfreier Schneidkopfvorschub, geringer Wartungsaufwand • Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° bis 45° • Optimale Schneidgutauflage auch bei großen Formaten • Einfacher, platzsparender Transport • Präzise Winkelschnitte • Schnelle und einfache Reinigung • Exakte Schnitte auch bei größtmöglicher Schnittlänge

## PRODUKT DATEN

ArtNr.	701846 01103
EAN 13 Code	5450248 699491

**INKLUSIVE** 

**DIAMANTSCHEIBE**• Ø 230mm Extreme Ceram Turbo





1100w 230v

Netzspannung / Leistung W	230V 1~/1,1kW
Sicherung/Generator	16A / 3 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 230 x 25,4
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1860 x 600 x 1175
Neigbarer Kopf	0 - 45°
Gewicht	72kg

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45° (mm)	15 / 10
Max. Schnittlänge (mm)	1200
Abmessungen Schneidtisch (mm)	1200 x 565
Drehzahl Schneidwelle	2950 min <sup>-1</sup>
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	71 dB (A) / 79 dB (A)

1200mm MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)



## BESONDERHEITEN



ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGSKLEMMEN



SCHNITTFÜHRUNG MIT WINKELEINSTELLUNG / ANTIRUTSCHBESCHICHTUNG

