CSB1 P21

BESONDERE MERKMALE

- Hochwertiger Stahlrahmen
- Abnehmbarer Wassertank
- Zwei Antriebsoptionen (Handrad, hydrostatisch)
- Zwei mögliche Tiefeneinstellungsoptionen (Handrad, hydraulische Handpumpe)

IHRE VORTEILE

- Robust und zuverlässig
- Auf alle Anwendungsfälle abgestimmt
- Optimale Anwendung
- Einfache, schnelle und exakte Einstellung der Schnitttiefe

PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	701846 45495
EAN Code 13	5450248 530794

20PS 15kW BENZIN

Kraftstoff	Benzin
Motor	HONDA GX630
Motorleistung kW (PS)	15kW (20 PS)
Blattaufnahme (mm)	Ø600 x 25,4
Max. Schnitttiefe (mm)	225
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1200 x 600 x 1100
Gewicht	240kg

Abnehmbarer Wassertank	Optional (25l zusätzlich)
Drehzahl Schneidwelle	1775 min^{-1}
Anlasser	Elektrisch
Vorschub	Automatisch
Aushub	Handhydraulisch
Hand-Arm-Vibrationen	3,35 m/s^2
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	107 dB(A)/89 dB(A)

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTTIEFE

ÜBERSICHTLICHER SCHALTERKASTEN.

ZWEI TIEFENEINSTELLUNGS-OPTIONEN (HANDRAD, HYDRAULISCHE HANDPUMPE).

ABNEHMBARER WASSERTANK (OPTIONAL)

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHEIBE **FÜR CSB1 (BENZIN)**

Werkstoff / Material	BETON	BETON	ASPHALT	ASPHALT
Empfohlenes Produkt	**EXTREME BETON**	**PRO BETON**	**EXTREME ASPHALT 10**	**PRO ASPHALT**
Durchmesser (mm)	600	600	600	600
Bohrung (mm)	25,4	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	701846 01691	701846 11982	701846 40192	701846 11980