



HANDGEFÜHRTE BOHRMOTOREN

Alle Bohrmotoren werden mit Personenschutzschalter (PRCD) 10 mA geliefert.

CDM 130



Länge : 410mm

CDM 162 B



Länge : 520mm

CDM 162 S



Länge : 440mm

CDM 202 B



Länge : 580mm

CDM 202 S



Länge : 490mm

B: Spatengriff (Backgrip)
S: Pistolengriff

Handgeführte Bohrmotoren

Motortyp	Leistung	Netzspannung	Ø Bohrbereich	Trocken	Nass	Anschluss	Drehzahl*	Gewicht	Art.-Nr.	EAN- Nr.
1 - CDM 130	1500W	230V1~	30-130mm	Mit Zubehör**	Ja	½" + 1¼"	500/1100	6,8kg	3103 87349	5450248 466758
2 - CDM 162 B	1800W	230V1~	15-160mm	Mit Zubehör**	Ja	½" + 1¼"	580/1400 /2900	7,5kg	3103 87351	5450248 466772
3 - CDM 162 S	1800W	230V1~	15-160mm	Mit Zubehör**	Ja	½" + 1¼"	580/1400 /2900	7,5kg	3103 88702	5450248 470793
4 - CDM 202 B	2200W	230V1~	15-200mm	Ja	Ja	½" + 1¼"	580/1400 /2900	8,5kg	3103 87352	5450248 466789
5 - CDM 202 S	2200W	230V1~	15-200mm	Ja	Ja	½" + 1¼"	580/1400 /2900	8,5kg	3103 88708	5450248 470861

* Drehzahl im Einsatz

** Siehe Staubrotor auf Seite 132

REIHE DER BOHRDURCHMESSER

