BETONGLÄTTMASCHINEN

MTA 36

3 bis 6,5 PS

Ø 900

80-85kg

Benzin
oder
Elektrisch

400V 1~

Durch Einsatz der bewährten MTA 36 werden höchste Oberflächenqualitäten bei z. B. Beton und Estrich erreicht.

Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Hochwertiger Stahlrahmen	Robust und zuverlässig
Totmanngriff	Höchstmögliche Sicherheit des Anwenders
Serienmäßiger Schutzring	Garantiert die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches
Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels hydraulischer Pumpe eingestellt werden.	Perfekte Oberflächenbearbeitung bei gleichzeitig einfacher Einstellung
Feststellbarer Führungsgriff	Einfacher Transport & ergonomisches Arbeiten
Kraftvoller Motor und große Blätter zur Oberflächenbearbeitung	• Bessere Oberflächenverdichtung und somit höhere Qualität der Böden • Stabilität

MTA 36 P5H

MTA 36.30.3



Totmanngriff.

Feststellbarer Führungsgriff.

Serienmäßiger Schutzring.

Ergonomische Arbeitsbedingungen.

Glättflügel-300x280mm.

Maschine	Art.-Nr.	EAN Code 13
MTA 36 P5H	701846 14008	5450248 145783
MTA 36.30.3	701846 13921	5450248 142539

Technische Daten	MTA 36 P5H	MTA 36.30.3
Kraftstoff	Benzin	Elektrisch
Motorleistung kW (PS)	4,8kW (6,5PS)	2,2kW (3PS)
Motor	HONDA GX200	-
Netzspannung	-	400V 1~
Sicherung/Schutzschalter/Generator	-	10 amp / 6kVA
Glätttellerdurchmesser	900mm	900mm
Schutzringdurchmesser	915mm	915mm
Abstand zur Wand	25mm	25mm
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	94 dB (A) / 85 dB (A)	92 dB (A) / 82 dB (A)
Abmessungen (LxBxH)	1790 x 915 x 790mm	1790 x 915 x 790mm
Gewicht (ohne Teller und Flügel)	80kg	85kg

Zubehör	Art.-Nr.	EAN Code 13
Kombi.-Glättflügel MTA-36 (Satz von 4)	3100 04541	5450248 088754
Vorbearbeitungsflügel MTA36 (Satz von 4)	3100 04585	5450248 088738
Nachbearbeitungs-Glättflügel (Satz von 4)	3100 04549	5450248 089032
Glättteller 900 mm MTA 36	3100 04546	5450248 088967
Glättschuhe	3100 04551	5450248 089063