

CST 120 UNO

BESONDERE MERKMALE

- Robuste Bauweise
- Verchromte Führungsrohre
- Schwenkbarer Schneidkopf
- Standbeine montierbar

IHRE VORTEILE

- Zuverlässige Tischesäge für präzise Schnitte
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°
- Einfacher Transport, platzsparende Aufbewahrung



PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	701846 01846	Netzspannung / Power W	230V 1~/ 2,0kW (3PS)	Max. Schnitttiefe (mm)	110
EAN Code 13	5450248 713999	Sicherung/Generator	16A / 6kVA	Max. Schnittlänge (mm)	1200
		Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm)	Ø 350 x 25,4m	Max. Materialhöhe (mm)	130
		Abmessungen (LxBxH) (mm)	1650x580x1400	Abmessungen Schneidisch (mm)	1200 x 560
		Dimensions (without legs) (mm)	1650x580x850	Drehzahl Schneidwelle	2800 min ⁻¹
		Gewicht	105kg	Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
				Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	88,5dB (A) / 73,5db (A)



BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTLÄNGE & TIEFE



ABNEHMBARER ROLLTISCH

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIBE FÜR DIE CST SÄGEN



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	NATURSTEIN	CERAM
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL	EXTREME GRANITE	EXTREME CERAM
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	350 x 25,4	350 x 25,4	350 x 25,4	350 x 25,4	350 x 25,4
Art.-Nr.	701846 27061	701846 28998	701846 12283	701846 01174	701846 30335